

NOVA Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Modülleri

Nova-A I/O İzolatörlü Adresli Input/ Output Modülü

Eleks, Nova Akıllı Adresli Modüllerinden Nova-I/O Modülü Üzerinde 1 Giriş ve 1 Çıkış bulundurmaktadır. Tek adres ile hem giriş hem de çıkış opsiyonunu beraber kullanabilmektedir. Giriş seçeneği kısa Devre/ Hat Sonu hatalarını izleyebilmektedir. Çıkış seçeneği, 2 adet klemens seti mevcuttur, her iki kontak çıkışı aynı anda tetik alır. Ürün için tek adres atanmaktadır. Dahili izolatör mevcuttur.

EN54-17 ve EN54-18 Standartlarına Sahiptir.



İkaz Ledleri

Hata: Sarı

Alarm: Kırmızı

Sükunet: Kırmızı Flaş

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 VDC
Sükunet Akımı	1 mA
Alarm Akımı	3 mA
Başlama Süresi	9 sn.
Güç Göstergesi	Kırmızı led (Kısa flaşör)
Alarm Göstergesi	Kırmızı led (Sabit)
Hata Göstergesi	Sarı led (Sabit)